

MEF-TP 系列

红外热成像智能云台摄像



产品简介

红外热成像智能云台摄像机是集网络远程监控功能、热成像、视频服务器功能和高清智能摄像机功能为一体的新型网络云台摄像机。真正实现远距离 24 小时高清监控的需求。

产品可广泛应用于需要大范围高清监控的场所，如：森林、公路、铁路、机场、港口、园区等，适用于周界防范，火灾预警等一体化智能安防领域。

网址：www.senmugx.com

主要特点

- ※ 变焦能力强大：30 倍光学变焦
- ※ 图像高清晰度：1920×1080P，200 万像素
- ※ 高精度扫描，定位精度可达 0.01
- ※ 星光级超低噪度：0.001Lux（彩色）0.0001（黑白）
- ※ 高精度扫描，定位精度可达 0.01
- ※ 耐用性能强，连续使用可达 20000 小时，整体使用寿命可达 50000 小时
- ※ 多种网络监控方式相结合，支持 ONVIF 协议

自动聚焦热像镜头，配合高性能探测器，可实现远距离细微目标探测及近距离大面积扫面兼顾，可选各种定焦、连续变焦镜头。

双光谱智能云台摄像机（轻型）

可见光 + 热成像系列



全屏测温	自动聚焦	轻量化	耐低温	防护等级	电子透雾	日夜两用
光敏控制	智能巡航	百万高清				



型号		MEF30x4. 3YP-QAD75	
技术指标	探测距离	可见光	1KM (实际探测距离以目标物大小为准)
		热成像	1.5km (实际探测距离以目标物大小为准)
	焦距		7.5-128
	倍率		30X
	像素		500 万像素
	分辨率		1920X1080P
	透雾模式		电子透雾
	自动聚焦		自动聚焦 / 一次聚焦 / 手动聚焦
	雨刷功能		远程控制
	视频格式		H.265/H.264/MJPEG (根据实际情况)
智能报警		移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错	
防护罩	护罩材质	铝合金外壳，全封闭设计，一体化双视窗设计，带雨刷	
	护罩功能	自动风冷、自动温控、自动除雾	
热成像	探测器类型	氧化钒非制冷焦平面探测器 (可选制冷型)	
	分辨率	640x512	
	响应波段	8-14 μm	
	焦距	75mm 电动调焦	
特殊功能	支持高温预警、自动报警功能、支持最大温度点、最小温度点、中心点标示、支持 (自动聚焦时间 ≤ 5s) 等功能		
传感器	靶面	1/1.8" Exmor CMOS	
	曝光模式	自动曝光 / 光圈优先 / 快门优先 / 手动曝光	
	快门速度	1/1 秒 ~ 1/30,000 秒	
	数字降噪	3D	
	最低照度	彩色 0.05lux@1.6	
	黑白模式	自动 / 手动, 支持同步彩转黑, 黑转彩、黑白、彩色	
	曝光补偿	10 级可调	
	动态范围	120dB	
	光圈范围	F1.6-F16	
	变倍速度	大约 3 秒 (光学, 广角 - 望远)	
特殊功能	自动聚焦, 宽动态, 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错		
云台性能	水平范围	0 ~ 360° 连续旋转	
	水平速度	0.1 ~ 100° /S 速度可设	
	垂直范围	-90 ~ 45°	
	垂直速度	0.1 ~ 50° /S 速度可设	
	预制位	支持 255 个预置位	
	预制位路线	8 条巡航线路	
	通讯协议	GB28181、Onvif、海康私有协议	
	断电记忆	支持掉电自锁功能, 运行平稳	
	定位精度	0.1°	
	守望功能	开 / 关, 在空闲状态停留指定时间后自动调用预置点	
通信波特率	2400/4800/9600/19200bps		
一般规范	电源	AC24V ± 10%	
	功耗	≤ 80W MAX	
	重量 (KG)	约 13	
	工作湿度	< 90%RH	
	工作温度	-40 C ~ +70 C, 耐低温	
	承载方式	顶部承载	
	安装方式	底部安装	
	使用材料	机身及外壳选用铝合金材料	
防雷等级	防浪涌 4 级 (4KV), 防静电 3 级 (接触 6KV, 空气放电 8KV)		
防护等级	IP66 超强防护抗强风, 抗腐蚀, 防水, 防盐雾, 适应各种环境		

备注: 具体参数指标以出货为准